

# Колёсный экскаватор LONKING CDM6150W

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Двигатель CUMMINS
- QSB3.9-C125-30  
мощностью 126 л.с.
- Аксиально-поршневой  
тандемный насос TOBIS  
P63P011/A2 (Корея)
- Гидрораспределитель  
Parker
- AV170 (Корея).
- Гидромотор поворота Lonking  
JHD064.00 (Китай).
- КПП Lutong Heavy Industries  
WBL100 (Китай)
- Управление рабочим оборудованием джойстиком
- Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка.
- Рукоять 2200 мм, стрела 4500 мм.
- Глубина копания 4900 мм
- Ковш стандартный со сменными зубьями и бокорезами, объемом 0,6 м<sup>3</sup>
- Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования (реверсивная линия)
- Сдвоенные колеса спереди и сзади, размерность 9.00-20
- Передний отвал и задние аутригеры



## Поставка:

**Условия оплаты:** 100% предоплата

**Срок поставки:** 70 календарных дней до склада в г. Кирове.

**Гарантия на технику:** 24 месяца или 3000 моточасов в зависимости от того, какой показатель будет достигнут первым.

Рабочий вес (кг)	13500
Объем ковша м <sup>3</sup>	0,6
Модель двигателя	CUMMINS QSB3.9-C125-30
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	93 / 126 при 2000 об/мин
Объем двигателя (л)	3,9
Скорость поворота (об/мин)	11
Максимальная скорость движения (км/ч)	28
Преодолеваемый подъем (°)	30°
Максимальное тяговое усилие (кН)	77
Максимальное усилие врезания ковша в грунт (кН)	90
Максимальное напорное усилие рукоятью (кН)	70
Объем топливного бака (л)	200
Объем гидравлического бака (л)	200
Максимальное рабочее давление (МПа)	32
Максимальный поток общий (л/мин)	200

### **ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**

